


Babięty Wielkie, 18.12.2023

Szanowni Państwo,

Informujemy o błędzie w tabeli zakresów regulacji ościeżnic rewersyjnych w kolekcji OPTIMO – zakres regulacji ościeżnicy rewersyjnej wykonanej z jednego panelu powinien kończyć się na zakresie K (260-280), zgodnie z poniższą tabelą:

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA** – w swojej budowie ościeżnica bardzo zbliżona do ościeżnicy bezprzylgowej. Różnic polega na stronie licowania, która tak jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeżeli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą, a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby kogoś nie uderzyć wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm) *	Ościeżnica REWERSYJNA
A	75-85	1340
B	85-100	1350
C	100-120	1360
D	120-140	1370
E	140-160	1380
F	160-180	1390
G	180-200	1400
H	200-220	1410
I	220-240	1420
J	240-260	1430
K	260-280	1440
L	280-300	1520
M	300-320	1530
N	320-340	1540
O	340-360	1550
P	360-380	1560
R	380-400	1570
S	400-420	1580
T	420-440	1590
U	440-460	1600
V	460-480	1610
W	480-500	1620



Panel pojedynczy



Panel podwójny

Powyższe zmiany zostały naniesione na Platformie zamówień oraz w katalogu w wersji elektronicznej, który został już opublikowany na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,

Dział Handlowy Barański Drzwi

